

DIADEMA

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ
ШУБА

25 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания

Бетон, железобетон	
Ячеистый бетон	▶
Кирпичная кладка	▶
Цементная, цементно-известковая штукатурка	
Гипсовая штукатурка	
Гипсокартон	

Сфера работ

Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь

Качество поверхности

Под покраску	
--------------	--

Способ нанесения

Ручной	
Машинный	

▶ нанесение возможно после обработки основания порозаполняющими составами или шпаклевания

▶ после заделки швов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Белый
Вязущее	Цемент
Максимальная фракция	2,5 - 3 мм

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ²	3,7 - 4 кг
Толщина нанесения	2,5 - 3 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	3 часа
Время полного набора прочности (при t = +20°C)	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	≥ М50
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	0,5 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Морозостойкость	F 50

- ▶ БЕЛАЯ
- ▶ РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ФАСАДОВ
- ▶ ВОДОСТОЙКАЯ
- ▶ МОРОЗОСТОЙКАЯ

